



La balance portable CS est la réponse aux besoins des utilisateurs qui recherchent une solution économique sans compromis avec la qualité et la précision.

Avec son format compact, la balance CS peut être utilisée dans des milieux industriels en production, en laboratoire, dans l'enseignement, ou bien en tant que pèse lettre au bureau, pour le pesage pour des besoins diététiques, pesage d'échantillons de sols...

Caractéristiques standard :

- **Protection RF supérieure** - La CS a été conçue avec une protection contre les radio fréquences permettant ainsi d'assurer à tout moment la fiabilité des mesures même dans le cas d'une utilisation proche d'appareils électriques en production ou à proximité de téléphones cellulaires. La balance CS est conforme aux directives et recommandations des organismes CE et FCC relatives aux normes électriques et interférences (classe B section 15).
- **Grand plateau de pesage en acier inoxydable** – La CS a été conçue avec un grand plateau pour permettre la pesée d'échantillons volumineux, y compris des lettres de grand format. Le plateau inox est amovible afin de faciliter le nettoyage.
- **Format compact** – Portable : Alimentation à l'aide de 3 piles alcalines type (incluses). La balance CS peut également fonctionner sur secteur grâce à l'adaptateur fourni.

Balances compactes électroniques, portables, série CS

Spécifications

Modèles	CS200	CS600	CS2000	CS5000
Capacité x Précision d'affichage (g)	200 g x 0,1 g	600 g x 0,1 g	2000 g x 1 g	5000 g x 1 g
Reproductibilité (écart type) (g)	0,1	0,1	1	1
Linéarité (g)	±0,1	±0,1	±1	±1
Unités de pesage	g, lb:oz, Newton			
Plage de zéro	À la capacité par soustraction			
Temps de stabilisation	3 secondes			
Temp. fonctionnement optimal	18 à 25 °C / 18°C à une humidité relative de 10 à 80%, sans condensation			
Alimentation	3 piles alcalines AA (incluses) ou adaptateur CA (inclus)			
Calibrage	Calibrage digital à partir du clavier			
Extinction auto	5 minutes sans activité (fonctionnement sur pile uniquement)			
Affichage (mm)	LCD (hauteur 11mm)			
Dimension du plateau Long x Larg (cm)	14,5 x 13,3			
Dimensions Long x Larg x Haut (cm)	20,3 x 14,0 x 3,8			
Poids net (g)	470			

Caractéristiques standard

Utilisation simple avec seulement 2 touches, indicateur d'usure des piles, extinction automatique pour sauvegarde de l'autonomie des piles, protection mécanique et par le software pour éviter d'endommager la cellule de pesée, calibrage externe (masses de calibrage non incluses).

Options et accessoires

Réf. Ohaus

Bol en plastique capacité 1050 ml 80850075

Masses de calibrage Contacter Ohaus

Système qualité

Toutes les balances Ohaus CS sont fabriquées suivant un système qualité ISO 9001. Une construction robuste et un contrôle qualité stricte sont la marque de tous les produits Ohaus depuis plus d'un siècle.

Dimensions

