

## Gant COLAD Nitrile Noir Boite de 60



### Descriptif:

Les gants industriels nitrile Colad sont recommandés pour le contact avec les hydrocarbures, peintures et diluants pour manipuler les solvants, acides, huiles, graisses et lubrifiants.

Gants résistants, souples, confortables et à limite d'élasticité élevée

Surface texturée pour une meilleure prise

Manchette longue (longueur totale 285mm)

Les gants industriels nitrile Colad sont très confortables grâce aux doigts courbés, à la paume préformée et au profil antidérapant

Ne contiennent ni poudre, ni silicone ni latex pour prévenir les irritations cutanées

Usage unique.

### Entretien des gants:

Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.

Gants conformes au contact alimentaire et aux Normes Européennes CE :0321 EN 374-1

- Essai selon la norme EN 374-2**  
 Performance: Niveau 2 (AQL 1.5) selon le fabricant

EN 374	Niveau	AQL
	1	< 4.0
	2	< 1.5
	3	< 0.65

- Essai selon la norme EN 374-3**  
 N-Heptane 99% - Niveau 6

EN 374	Sodium Hydroxyde 40% - Niveau 6	
	Niveau 1: > 10 minutes	Niveau 4: > 120 minutes
	Niveau 2: > 30 minutes	Niveau 5: > 240 minutes
	Niveau 3: > 60 minutes	Niveau 6: > 480 minutes

- Essai selon la norme EN 388**  
 Abrasion: 0 Coupure: 0 Déchirure: 0 Perforation: 0

**LEGAL NOTES:** SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

**MENTIONS LÉGALES :** SICOMIN se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures et leurs tolérances effectives peuvent varier pour différentes raisons. SICOMIN se réserve le droit Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.